Informações sobre o produto 08.20.02

20-04-2024

Compressol H 100

Descrição

Compressol H 100 é um óleo de compressor com base em óleos extremamente refinados com uma elevada resistência natural ao envelhecimento. Ao adicionar aditivos extremamente eficazes, são obtidas as seguintes propriedades:

- Uma baixa tendência à formação de depósitos de carbono
- Boa estabilidade de oxidação
- Boa protecção contra corrosão
- Boa resistência ao desgaste
- Baixa volatilidade

Aplicação

Compressol H 100 é recomendado para a lubrificação de compressores alternativos e para lubrificação conta-gotas de compressores de palhetas rotativas. Poderão ocorrer altas temperaturas de compressão durante o funcionamento em ambos os compressores. A elevada qualidade do óleo significa que poderão ser aplicáveis maiores intervalos de substituição de óleo.

Especificações

DIN 51506 VDL
DIN 51352-2

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,885
Viscosidade 40 °C, mm²/s	100,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	11,60
Índice de viscosidade	99
Ponto de inflamação COC, °C	248
Ponto de fluidez, °C	-30
Número de ácido, mgKOH/g	0,45

Embalagens disponíveis

33479
Garrafa de 1 l

02321
Bidão de 5 l

37079
Balde de 20 l

12144
Bidão de 60 l

12242
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com