Informações sobre o produto 02.20.99

05-05-2024

SP Gear 5015

Descrição

SP Gear 5015 é um multi MTF sintético SAE 75W-80 de longa vida. O produto foi desenhado especialmente para uso em automóveis e furgões com modernas transmissões manuais. Aditivos de nova geração assim como avançados óleos base sintéticos oferecem estas propriedades:

- Mudança de velocidades fácil e suave tanto em baixas temperaturas de funcionamento como em altas
- Grande estabilidade de oxidação: vida útil prolongada e resistência a longo prazo a altas temperaturas
- As velocidades sincronizadas funcionam da forma mais suave possível: mudança de velocidades "livre de problemas" e proteção otimizada contra desgaste sob condições de funcionamento extremas, devido a aditivos especiais EP
- Excelente resistência à corrosão e à formação de espuma

Aplicação

SP Gear 5015 é um óleo transmissão SAE 75W-80 especial especificamente desenvolvido para transmissões manuais de automóveis de passageiros e furgões. Graças a uma enorme variedade de especificações, o SP Gear 5015 é um MTF multifunções capaz de ser usado nas transmissões manuais e semiautomáticas robóticas das mais diversas marcas automóveis. Consulte sempre a base de dados de aconselhamento da Kroon-Oil para uma utilização ideal.

Especificações

API GL-4
BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7
Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A
GM GMW16612 / 1940004 / 19259104
GM 1940182 / 1940764 / 1940768
Honda MTF / MTF-II / MTF-III
MB 235.10
Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330
Renault DC4 / DW5
Special gear oil, MTF 94
Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ
Volvo 97308 / 97309
VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512
VW G 052 527 / 052 549 / 052 726
VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,866
Viscosidade 40 °C, mm²/s	54,40
Viscosidade 100 °C, mm²/s	9,46
Índice de viscosidade	158
Ponto de inflamação COC, °C	222
Ponto de fluidez, °C	-45
Número de base total, mgKOH/g	8,7

Embalagens disponíveis

36627	37477	36628	36629	36630	36631
Garrafa de 1 l	"Bag in box" de 15 l	20 L Bag in Box	Balde de 20 l	Bidão de 60 l	Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com