# Informações sobre o produto 01.41.03

**12-10-2024**

## Enersynth FE 0W-16

### Descrição

Enersynth (P)HEV 0W-16 é um óleo de motor sintético moderno e de visc. extremamente baixa. Devido ao facto dos óleos de motor de muito baixa viscosidade contribuírem muito para um menor consumo de comb., o uso destes óleos é cada vez mais prescrito por parte dos fabricantes para os seus mais recentes modelos. Os óleos base sintéticos especiais selecionados, combinados com aditivos avançados, oferecem as seguintes propriedades:

- Um nível muito elevado poupança de combustível
- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Eficaz resistência ao cisalhamento
- Um arranque muito suave a frio mesmo a temperaturas externas extremamente baixas
- Uma película lubrif. protetora a temperaturas de funcionamento
- Excelente dispersão e detergência
- Excelente proteção contra o desgaste

### Aplicação

Enersynth (P)HEV 0W-16, óleo de motor com visc. extremamente baixa, permite economia de combustível, indicado para nova geração de automóveis de pass. com motores a gasolina ultra-eficientes com ou sem tec. híbrida. Devido à comp. especial e viscosidade muito baixa, este óleo de motor moderno contribui de forma significativa para um baixo consumo de combustível. Devido à baixa viscosidade, este produto pode perfeitamente ser utilizado com temp. ext. muito baixas.

### Especificações

| |
|---|
| API SP Resource Conserving |
| ILSAC GF-6B |

### Típicas

| | |
|---|---|
| Densidade a 15 °C, kg/l | 0,848 |
| Viscosidade -35 °C, mPa.s | 5600 |
| Viscosidade 40 °C, mm²/s | 37,40 |
| Viscosidade 100 °C, mm²/s | 7,34 |
| Índice de viscosidade | 166 |
| Ponto de inflamação PM, °C | 202 |
| Ponto de inflamação COC, °C | 224 |
| Ponto de fluidez, °C | -39 |
| Número de base total, mgKOH/g | 8,5 |
| Cinzas sulfatadas, % | 0,85 |
| Magnésio, mg/kg | 520 |

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**

**Embalagens disponíveis**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 36734 | 36735 | 37523 | 36736 | 36737 | 36738 | 36739 |
| Garrafa de 1 l | Bidão de 5 l | "Bag in box" de 15 l | 20 L Bag in Box | Balde de 20 l | Bidão de 60 l | Bidão de 208 l |

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**