

## Informações sobre o produto 01.30.79

13-04-2021

### Armado Synth LSP Ultra 5W-30

#### Descrição

Armado Synth LSP Ultra 5W-30 é um óleo de motor a diesel de elevada quantidade baseado na mais recente tecnologia de aditivos, combinada com óleos de base muito especiais. Este óleo de motor tem as seguintes propriedades:

- Detergência muito poderosa impede a formação de depósitos no motor
- Muito forte dispersão que impede a precipitação e resíduos
- Uma actividade poderosa contra o desgaste, corrosão e espuma
- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Um número baixo de cinza sulfatada
- Intervalos de drenagem do óleo prolongados
- Um baixo consumo de combustível

#### Aplicação

Armado Synth LSP Ultra 5W-30 é um óleo lubrificante capaz de poupar combustível e desenvolvido para motores diesel utilizados sob severas condições e durante o ano. É muito adequado para uso em motores EURO 4, EURO 5 e EURO 6 em combinação com combustíveis diesel com um conteúdo sulfúrico baixo. Apenas é adequado para utilização nos motores com ou sem filtros de partículas e conversores catalíticos. Este óleo do motor forma parte do grupo de lubrificantes de teor baixo de cinza sulfatada.

#### Especificações

ACEA E6, E7, E9

API CJ-4/SN

MB-Approval 228.51

MAN M 3677/M 3477/M 3271-1

Volvo VDS-4

Scania LDF-4

Mack EO-O Premium Plus/EO-N

Renault VI RLD-3

Scania Low Ash

MTU Type 3.1

Mack EO-M Plus, Cummins CES 20081

Cat ECF-3, Detroit Diesel 93K218

Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2

Voith Class B

Volvo VDS-3

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,855
Viscosidade -30 °C, mPa.s	6460
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,20
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,10
Índice de viscosidade	165
Ponto de inflamação COC, °C	214
Ponto de fluidez, °C	-45
Número de base total, mgKOH/g	9,3
Cinzas sulfatadas, %	0,99
Noack, %	13,1
Magnésio, mg/kg	80

### Embalagens disponíveis



36843

Bidão de 5 l



35621

Balde de 20 l



35622

Bidão de 60 l



35623

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.