

Informações sobre o produto 06.10.20

28-04-2024

Chainlube XS 100

Descrição

Chainlube XS 100 baseia-se em óleos base de aroma reduzido e de elevada qualidade, suplementados com um especial pacote de aditivo de maneira a alcançar as seguintes propriedades:

- Excelente aderência à corrente e portanto o óleo não abandona a corrente
- Propriedades de lubrificação excelentes

Aplicação

Chainlube XS 100 foi especialmente desenvolvido para lubrificar a corrente de corte numa moto-serra para que esta não prenda ou parta.

Note: Chainlube XS 100 NÃO é adequado para lubrificação do motor de accionamento.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,889
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	11,30
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-24

Embalagens disponíveis



02212

Garrafa de 1 l



02307

Bidão de 5 l



37524

"Bag in box" de 15 l



36877

20 L Bag in
Box



37068

Balde de 20 l



12108

Bidão de 60 l



12206

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.