Informações sobre o produto 98.70.13

26-04-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Descrição

O Neutralizer Oil Pro (NOP) é um óleo de motor neutralizador com uma pacote de aditivos de limpeza extra e é utilizado para cada tratamento de descarga profissional. Isto impede a mistura direta de qualquer agente de descarga com o novo óleo de motor. Remove eficazmente todo o óleo de motor e resíduos de poluição contaminados (descarga), para que o novo óleo de motor comece a funcionar com um motor 100% limpo e não seja imediatamente corrompido por qualquer óleo de motor contaminado (descarga).

Aplicação

1) Remova o óleo de motor Flushing Oil Pro enquanto o motor está quente e substitua o filtro de óleo do motor. 2) Encha o motor com Neutralizer Oil Pro (NOP). 3) Deixe o motor a funcionar ao ralenti durante ± 10 minutos e ocasionalmente aumente a velocidade até ao máximo de 2500 rpm. Não conduza em carga! 4) Remova o NOP e substitua o filtro de óleo do motor. 5) Encha novamente o motor com a quantidade correta e com o óleo de motor Kroon-Oil aplicável, consulte www.kroon-oil.com.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,886
Viscosidade -15 °C, mPa.s	5000
Viscosidade 40 °C, mm²/s	68,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	8,00
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	215
Ponto de fluidez, °C	-24
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,55

Embalagens disponíveis

36886
Bidão de 5 l

36887
"Bag in box" de 15 l

36888
Bidão de 60 l

36889
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com