

Informações sobre o produto 01.20.70

19-04-2024

Kroon-Oil Dieselfleet 20W-50

Descrição

Dieselfleet CD+ 20W-50 é um óleo de motor a gasolina e a diesel de "nova geração", formulado com óleos de base refinados com solvente e uma escolha equilibrada de aditivos. Este óleo de motor tem as seguintes propriedades:

- Detergência muito poderosa impede a formação de depósitos no motor
- Muito forte dispersão que impede a precipitação e resíduos
- Uma actividade poderosa contra a corrosão e espuma
- Índice de viscosidade elevado e estável
- Número baixo de cinza sulfatada
- Poderosa actividade contra o desgaste resultando num desgaste muito reduzido dos segmentos do pistão e do revestimento do cilindro

Aplicação

Dieselfleet CD+ 20W-50 é um lubrificante de motores a gasolina e diesel (normais ou turbo aspirados) ainda que sob as mais difíceis cond. de trabalho e ao longo do ano. O óleo tem um sistema aditivo especial e pode ser usado quando são usados combust. com um conteúdo sulfúrico alto. Esta qualidade de óleo é principalmente desenvolvida para permitir maiores intervalos de drenagem do óleo e impedir o desgaste do cil. em motores a diesel. O produto também pode ser aplicado em motores EURO 3 e EURO

Especificações

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

MB 228.3

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,895
Viscosidade -15 °C, mPa.s	7500
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	156,30
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	17,50
Índice de viscosidade	123
Ponto de inflamação COC, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-30
Número de base total, mgKOH/g	11,1
Número de ácido, mgKOH/g	3,89
Cinzas sulfatadas, %	1,43

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis



32469

Bidão de 5 l



58026

Balde de 20 l



33027

Bidão de 60 l



33613

Bidão de 200 l



33028

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.