

Informações sobre o produto PG.20.04

26-04-2024

RS 75

Descrição

RS 75 é um óleo para transmissões de corrida. Este produto único, totalmente sintético contém aditivos especiais que protegem contra cargas de choque e cisalhamento, que ocorrem em condições de corrida extremas. RS 75 foi desenvolvido exclusivamente para motociclos Grand Prix a 2 e 4 tempos.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

API GL-4/5

Típicas

| | |
|--|-------|
| Densidade a 15 °C, kg/l | 0,854 |
| Viscosidade 40 °C, mm ² /s | 38,30 |
| Viscosidade 100 °C, mm ² /s | 7,31 |
| Índice de viscosidade | 159 |
| Ponto de inflamação COC, °C | 194 |
| Ponto de fluidez, °C | -60 |

Embalagens disponíveis



70318

Garrafa de 1 l



74510

20 L Bag in
Box

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.