Informações sobre o produto 01.50.19

12-10-2024

Kroontrak CVT 10W-40

Descrição

Kroontrak CVT 10W-40 é um moderno óleo multifuncional para utilização em maquinaria agrícola e de movimentação de terras. O produto é baseado numa mistura de óleos de base de alta qualidade do "Grupo II/II+" em combinação com um pacote de aditivos avançados, que lhe oferecem as seguintes propriedades únicas:

- Excelentes propriedades a baixas temperaturas
- Excelente resistência à tensão mecânica
- Volatilidade muito baixa, o que significa que menos óleo é evaporado durante a operação
- Poderosa dispersão e detergência
- Resistência elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Resistência muito elevada à oxidação
- Excelentes propriedades de EP
- Um índice de viscosidade elevado e estável

Aplicação

Kroontrak CVT 10W-40 é um óleo de elevada qualidade multifunções e, por isso, é idealmente adequado como lubrificante universal para as seguintes aplicações:

- Motores a gasolina
- Motores a diesel e turbo diesel
- Transmissões, incluindo as CVT modernas automáticas
- Adequado também para sistemas com travões húmidos
- Sistemas hidráulicos

Especificações

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3, MIL-L-2104D
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C159-C / M2C134-D
John Deere J27 / J20C
Massey Ferguson CMS M1145 / M1144
MB 228.1 / 227.1
ZF TE-ML 06B / 07B

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,869
Viscosidade -25 °C, mPa.s	5440
Viscosidade 40 °C, mm²/s	87,60
Viscosidade 100 °C, mm²/s	13,10
Índice de viscosidade	148
Ponto de inflamação COC, °C	242
Ponto de fluidez, °C	-39
Número de base total, mgKOH/g	11,3
Cinzas sulfatadas, %	1,57

Embalagens disponíveis

37166
Bidão de 5 l

37491
"Bag in box" de 15 l

37167
20 L Bag in Box

37168
Balde de 20 l

37169
Bidão de 60 l

37170
Bidão de 208 l

37171
1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com