Informações sobre o produto 09.40.04

23-04-2024

Kroon-Oil Drauliquid-LV Super DOT 4

Descrição

Drauliquid-LV Super DOT 4 é um fluido de travões de elevada qualidade especialmente desenvolvido para a mais recente geração de automóveis com sistemas de segurança electrónica. Um rápido tempo de resposta é essencial para o veículo funcionar bem, ainda que a temperaturas extremamente baixas. Por esse motivo é necessária uma margem extra em relação aos pontos de ebulição. Por estes motivos o Drauliquid-LV Super DOT 4 oferece uma margem relativamente alta de segurança comparado quando são utilizados fluidos de travões DOT 4 normais. Drauliquid-LV Super DOT 4 possui as seguintes propriedades:

- Viscosidade extremamente baixa, ainda que a condições de frio extremo
- Elevado ponto de ebulição, seco e húmido
- Não afecta os vedantes
- Oferece uma fantástica protecção contra a corrosão

Aplicação

Drauliquid-LV Super DOT 4 é um moderno fluido dos travões sintético de baixa viscosidade de uma qualidade extremamente elevada. O produto é ideal para utilização em automóveis modernos com sistemas de segurança electrónica como ABS, ASR, ESP, EBD, BAS e todas as suas variações. Drauliquid-LV Super DOT 4 pode ser facilmente misturado com outros fluidos de travões DOT 4.

Especificações

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 6
SAE J 1704
BMW QV 34001
DTFR 30B100
Ford WSS-M6C65-A2
GMW 3356
MB 331.0
Toyota
VW 501.14 (TL 766-Z)

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	1,035
Viscosidade -40 °C, mm²/s	665
Viscosidade 40 °C, mm²/s	6,40
Viscosidade 100 °C, mm²/s	2,20
Ponto de inflamação PM, °C	150
Ponto de inflamação COC, °C	110
Ponto de ebulição (refluxo) , °C	270
Ponto de ebulição húmido, °C	170

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Embalagens disponíveis

33820	37506	36902	33868	33869	33552
Garrafa de 1 l	"Bag in box" de 15 l	20 L Bag in Box	Balde de 20 l	Bidão de 60 l	Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com