

## Informações sobre o produto 01.20.78

03-07-2024

### Fleetoil Super 15W-40

#### Descrição

Fleetoil Super 15W-40 é um moderno óleo de motor a diesel baseado em óleos de base mineral, suplementado com aditivos cuidadosamente equilibrados. Fleetoil Super 15W-40 possui as seguintes propriedades:

- Detergência excelente, evitando assim os depósitos na zona quente do motor
- Dispersão excelente, que age para impedir a formação de sedimentos e resíduos
- Resistência elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Baixo teor de cinzas

#### Aplicação

Fleetoil Super 15W-40 é um óleo de motor adequado para motores a gasolina e a diesel, quer com ou sem turbocompressores, sob todas as condições de funcionamento em qualquer época. Fleetoil Super 15W-40 possui um pacote de aditivos especial o que o torna adequado para utilização em casos em que são utilizados combustíveis diesel com um teor de enxofre relativamente baixo. Este produto é adequado para motores EURO 4 e EURO 5.

#### Especificações

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

### Típicas

|  |        |
|--|--------|
| Densidade a 15 °C, kg/l                | 0,873  |
| Viscosidade -20 °C, mPa.s              | 5060   |
| Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 106,00 |
| Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 14,60  |
| Índice de viscosidade                  | 142    |
| Ponto de inflamação COC, °C            | 228    |
| Ponto de fluidez, °C                   | -33    |
| Número de base total, mgKOH/g          | 11,1   |
| Cinzas sulfatadas, %                   | 1,43   |

### Embalagens disponíveis



37139

Bidão de 20 l



36597

Bidão de 200 l



37124

Bidão de 208 l



37632

1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.