

## Informações sobre o produto 07.10.02

14-04-2024

### Multi Purpose Grease 3

#### Descrição

Multi Purpose Grease 3 baseia-se em óleos de base altamente refinados contendo sabão de lítio como um agente espessante. É suplementado com aditivos para obter as seguintes propriedades:

- Forte aderência ao metal
- Excelente deslocamento de água
- Excelente estabilidade
- Excelente resistência à corrosão e ao desgaste
- Excelente capacidade de bombeamento

#### Aplicação

Multi Purpose Grease 3 é utilizado para a lubrificação de rolamentos de esferas e cubos de rodas e é também adequado para a lubrificação de juntas universais e pivots de chassis em veículos.

#### Especificações

N.L.G.I. Klasse 3

DIN 51 502, K 3 K-20

#### Típicas

Penetração (trabalhada), 0,1 mm	235
Ponto de gota, °C	190
Limites de temperatura, °C	-25/120
Viscosidade de óleo base, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	110,00

#### Embalagens disponíveis



34070

Recipiente de 600 g



38025

Balde de 18 kg



13102

Bidão de 50 kg



13220

Bidão de 180

kg

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.