Informações sobre o produto 09.40.01

24-04-2024

Drauliquid DOT 3

Descrição

Drauliquid DOT 3 é um fluido de travões sintético com as seguintes propriedades:

- Um ponto muito baixo de fluidez
- Não afecta os vedantes
- Sinais mínimos de corrosão

Aplicação

Drauliquid DOT 3 pode ser utilizado em todos os sistemas de travagem hidráulicos com travões de disco e de tambor que necessitem de um fluido dos travões DOT 3 ou SAE J 1703.

Especificações

FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703, ISO 4925

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	1,040
Viscosidade -40 °C, mm²/s	1150
Viscosidade 100 °C, mm²/s	1,90
Ponto de inflamação PM, °C	150
Ponto de ebulição (refluxo) , °C	243
Ponto de ebulição húmido, °C	143

Embalagens disponíveis

04205
Garrafa de 1 l

04303
Bidão de 5 l

14101
Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com