

Информация о продукте 01.20.42

17-05-2025

HDX 20W-50

Описание

HDX 20W-50 — моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости

Назначение

HDX 20W-50 – смазочное масло для эксплуатируемых круглый год бензиновых двигателей, а также малонагруженных дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,882
Вязкость при -15 °C, мПа·с	3900
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	136,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	17,60
Индекс вязкости	143
Температура вспышки по Кливленду, °C	244
Температура застывания, °C	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,86

Доступные упаковки



00201

Бутылка
емкостью 1 л



00327

Банка емкостью
5 л



35032

Ведро емкостью
20 л



37882

Банка емкостью
20 л



10116

Бочка емкостью
60 л



10216

Бочка емкостью
208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.