Информация о продукте 01.20.11

06-07-2025

Kroon-Oil Bi-Turbo 20W-50

Описание

Bi-Turbo 20W-50 — универсальное минеральное моторное масло на основе первоклассных базовых масел селективной очистки. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- очень высокие моющие и диспергирующие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая стойкость к окислению
- высокая степень защиты от износа
- высокая степень защиты от коррозии и пенообразования
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкая испаряемость
- отсутствие отрицательного воздействия на каталитические нейтрализаторы

Назначение

Bi-Turbo 20W-50 – универсальное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, а также для двигателей на сжиженном нефтяном газе для легковых автомобилей и фургонов независимо от того, оснащены ли они работающей на выхлопных газах турбиной или каталитическим нейтрализатором. Для выбора оптимального способа использования см. справочную базу данных Kroon-Oil.

Характеристики

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,888
Вязкость при -15 °C, мПа·с	8190
Вязкость при 40 °C, мм²/с	164,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	17,60
Индекс вязкости	120
Температура вспышки по Кливленду, °C	238
Температура застывания, °C	-24
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,7
Сульфатная зольность, %	1,29

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

00221 Бутылка емкостью 1 л	33079 Банка емкостью 4 л	00340 Банка емкостью 5 л	37489 Пакет в ящике, 15 л	35117 Банка емкостью 20 л	10133 Бочка емкостью 60 л	34752 Бочка емкостью 200 л	10238 Бочка емкостью 208 л	37747 1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com