# Информация о продукте 02.40.10

**15-07-2025**

## Agrifluid HT

### Описание

Agrifluid HT — современное универсальное гидравлическое и трансмиссионное масло. Продукт изготовлен на основе смеси базовых масел селективной очистки и присадок. Продукт Agrifluid HT обладает следующими свойствами:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- очень низкая температура потери текучести
- очень высокая стойкость к окислению
- высокие противозадирные свойства и защита от износа
- пригодность для систем с маслоохлаждаемыми тормозами
- высочайший уровень защиты от ржавления и коррозии

### Назначение

Agrifluid HT – универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO), специально разработанное для ежедневного использования в сельскохозяйственном оборудовании. Это универсальное масло разработано для смазки гидравлических систем и редукторов наиболее распространенных сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин.

### Характеристики

| |
|---|
| API GL-4 |
| Allison C4 |
| Case MS1206 / MS1207 / MS1209 |
| Cat TO-2 |
| CNH MAT 3540 |
| FNHA-2-C-200.00 / 201.00 |
| Ford M2C86-C / M2C134-D |
| John Deere J20C |
| Massey Ferguson M1135 / M1143 / M1145 |
| NH 410B |
| Valtra G2-08 |
| Volvo WB 101 (97303) |
| ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com**

## Типичные характеристики

| | |
|---|---|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,882 |
| Вязкость при -25 °C, мПа·с | 6120 |
| Вязкость при -20 °C, мПа·с | 4800 |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 62,60 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 10,60 |
| Индекс вязкости | 155 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 225 |
| Температура застывания, °C | -42 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 7,3 |
| Сульфатная зольность, % | 1,19 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C, мПа·с | >900000 |

## Доступные упаковки

34223
Банка емкостью
5 л

37516
Пакет в ящике,
15 л

35079
Банка емкостью
20 л

11176
Бочка емкостью
60 л

34748
Бочка емкостью
200 л

11276
Бочка емкостью
208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com**