

Информация о продукте 08.30.03

17-05-2025

Kroon-Oil Emtor BL-5400

Описание

Emtor BL-5400 — минеральная эмульгируемая смазочно-охлаждаемая жидкость для механической обработки черных и цветных металлов. Когда жидкость смешивается с водой, частично синтетические присадки в ее составе образуют мелкодисперсную эмульсию, отличающуюся высокой стабильностью. Если жидкость Emtor BL-5400 используется правильно, обеспечиваются следующие свойства:

- не содержит: хлора, нитритов, ПХБ, ПХТ, аминов и борной кислоты
- исключительно мелкодисперсная, очень стабильная эмульсия
- высокий уровень защиты от коррозии
- высокие противозадирные свойства
- отсутствие негативного воздействия на лакокрасочное покрытие станка, при условии, что используется 2-компонентная краска.
- продукт прошел дерматологическое тестирование и обеспечивает эффективную защиту кожи от раздражения

Назначение

Emtor BL-5400 подходит для обработки различных металлов. Обеспечивает превосходные результаты при обработке на токарном станке, сверлении, фрезеровке, шлифовании стали и алюминиевых сплавов.

Хранение. Не допускать замерзания, нагревания и воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура хранения и транспортировки: 5-40°C.

Пропорция при смешивании (показатель преломления 0,9):

Алюминиевые сплавы и сталь: от 1:20

Чугун: от 1:16

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л 0,960

Вязкость при 20 °С, мм²/с 160,00

Доступные упаковки



34318

Банка емкостью
5 л



38089

Пакет в ящике,
15 л



36092

Ведро емкостью
20 л



35696

Банка емкостью
20 л



11171

Бочка емкостью
60 л



11271

Бочка емкостью
208 л