

Информация о продукте 08.30.01

20-04-2024

Kroon-Oil Emtor

Описание

Emtor — эмульгируемое масло для обработки металлов на основе минерального масла с добавлением эмульгаторов премиум-класса и целого ряда присадок. Если продукт добавлен к воде, обеспечиваются следующие свойства:

- устойчивая эмульсия млечного вида
- эффективная защита от коррозии
- низкая склонность к пенообразованию

Назначение

Emtor (10 %): смешать 1 часть Emtor и 9 частей воды, тщательно перемешать. Обеспечивает эффективное охлаждение обычных сталей промышленного производства при сверлении, токарной обработке и распиле.

В некоторых случаях в систему может потребоваться дополнительно добавить бактерицид спустя некоторое время. При необходимости обратиться в службу технической поддержки.

Внимание! Следует хранить продукт в теплом месте и использовать его хотя бы раз в год, чтобы его качество не ухудшилось.

Характеристики

Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,908
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	41,10
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	6,21
Температура вспышки по Кливленду, °С	202
Температура застывания, °С	-18
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,3
Показатель преломления смазки при 20 °С	1,481
Значение pH 10% водного раствора	10,0

Доступные упаковки



34322

Банка емкостью 5 л



37086

Ведро емкостью 20 л



35693

Банка емкостью 20 л



12102

Бочка емкостью 60 л



12202

Бочка емкостью 208 л