Информация о продукте 09.10.03

12-10-2024

Kroon-Oil Coolant SP 12

Описание

Coolant SP 12 — готовая к использованию охлаждающая жидкость премиум-класса с увеличенным интервалом замены (защита от промерзания до минус -38 °C). Изготовлена по защищенной патентом бессиликатной технологии на основе карбоксильных кислот. Данная технология Coolant SP 12 обеспечивает более длительную защиту от коррозии по сравнению со стандартными антифризами, повышая срок службы наиболее уязвимых узлов и деталей, таких как радиаторы, водяные насосы и уплотнения.

Мощные ингибиторы коррозии также предотвращают образование шлама и отложений в радиаторе, тем самым гарантируя оптимальное охлаждение в течение длительного срока. Coolant SP 12 — специальная разработка для использования в двигателях/радиаторах, изготовленных из легких металлов, таких как алюминий, магний или их сплавы.

Назначение

Coolant SP 12 – готовая к использованию охлаждающая жидкость пурпурного цвета для систем охлаждения из алюминия (либо его сплавов) и меди. Coolant SP 12 можно безопасно использовать в традиционных системах охлаждения чугунных блоков цилиндров. Благодаря эффективным ингибиторам коррозии жидкость Coolant SP 12 практически не подвержена старению, обеспечивая значительно больший срок службы, чем у традиционных антифризов. Для оптимальных результатов необходимо выполнить заливку на 100 %.

Характеристики

ASTM D3306 / D4985 / D6210
Chrysler MS 9176
Cummins 85T8-2
DAF 74002
Detroit Diesel
DTFR 29D110
Ford WSS-M97B44-D
GM 6277M
John Deere H 24 B1 & C1
Mack 014GS 17004
MAN 324 Typ SNF
MB 326.3
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
Renault 41-01-001/--S Type D
Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus)
Volvo VCS

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	1,073
Значение pH	8,5
Температура кристаллизации, °C	-38

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

04214	04319	14042	14113	33865	14214	31150
Бутылка	Банка	20 L can	Бочка	Бочка	Бочка	IBC-контейнер
емкостью 1 л	емкостью 5 л		емкостью 60 л	емкостью 200 л	емкостью 208 л	емкостью 999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com