Информация о продукте 08.10.04

12-10-2024

Perlus AF 100

Описание

Perlus AF 100 — гидравлическое масло высшего класса с противозадирными присадками на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости и с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести

Назначение

Perlus AF 100 подходит как для тяжелонагруженных гидравлических систем, так и для редукторов и подшипников, подвергающихся легким нагрузкам. Perlus AF 100 также идеально подходит для систем циркуляционной смазки (кроме турбин), смазки вакуумных насосов и систем принудительной смазки.

Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
DIN 51524-2 HLP
ISO 11158 HM
ISO 6743-3 DVC

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,891
Вязкость при 40 °C, мм²/с	100,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	11,00
Индекс вязкости	97
Температура вспышки по Кливленду, °C	235
Температура застывания, °C	-27
Кислотное число, мг KOH/г	0,40
Сульфатная зольность, %	0,06
Conductivity, pS	48

Доступные упаковки

37076
Ведро емкостью 20 л

32038
Банка емкостью 20 л

12128
Бочка емкостью 60 л

12226
Бочка емкостью 208 л

34429
1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com