

## Информация о продукте 01.30.22

19-04-2024

### Torsynth 5W-40

#### Описание

Torsynth 5W-40 — современное синтетическое топливозономичное универсальное моторное масло на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива (до 2 %)
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- пригодность для использования в автомобильных двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

#### Назначение

Torsynth 5W-40 – универсальное, топливозономичное моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

#### Характеристики

Suitable for use:

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

MB 229.3 / 226.5

PSA B71 2296

Renault RN0700 / RN0710

VW 502.00 / 505.00

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5970
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	83,90
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	13,90
Индекс вязкости	173
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,8
Сульфатная зольность, %	1,33

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



34446  
Бутылка  
емкостью 1  
л



36169  
Банка  
емкостью 4  
л



34447  
Банка  
емкостью 5  
л



37482  
Пакет в  
ящике, 15 л



32639  
20 L Bag in  
Box



34448  
Ведро  
емкостью  
20 л



32246  
Банка  
емкостью  
20 л



34449  
Бочка  
емкостью  
60 л



34450  
Бочка  
емкостью  
208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.