

Информация о продукте 01.30.21

11-07-2025

Torsynth 5W-30

Описание

Torsynth 5W-30 — современное синтетическое топливозономичное универсальное моторное масло на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива (до 2 %)
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- бесппроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- пригодность для использования в автомобильных двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

Назначение

Torsynth 5W-30 – универсальное, топливозономичное моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

Suitable for use:

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3/226.5

VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,854

Вязкость при -30 °C, мПа·с 6030

Вязкость при 40 °C, мм²/с 71,60

Вязкость при 100 °C, мм²/с 12,15

Индекс вязкости 167

Температура вспышки по Кливленду, °C 233

Температура застывания, °C -39

Общее щелочное число, мг КОН/г 10,8

Кислотное число, мг КОН/г 2,10

Сульфатная зольность, % 1,32

HTHS, мПа·с 3,53

Летучесть по Noack, % 9,0

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



34451

Бутылка
емкостью 1 л



35203

Банка
емкостью 4 л



34452

Банка
емкостью 5 л



37475

Пакет в ящике,
15 л



35483

Банка
емкостью 20 л



34454

Бочка
емкостью 60 л



34455

Бочка
емкостью 208 л