Информация о продукте 01.20.52

12-10-2024

Kroon-Oil Multifleet SHPD 20W-50

Описание

Multifleet SHPD 20W-50 — современное универсальное моторное масло на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Multifleet SHPD 20W-50 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкий уровень зольности

Назначение

Multifleet SHPD 20W-50 – универсальное смазочное масло для атмосферных бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных). Может эксплуатироваться круглый год при любых условиях. Multifleet SHPD 20W-50 может использоваться, если производителями разрешены увеличенные интервалы замены (до 30 000 км).

Характеристики

ACEA E7
API CH-4/SJ
Deutz DQC III-10
MB 228.1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,894
Вязкость при -15 °C, мПа·с	7600
Вязкость при 40 °C, мм²/с	154,30
Вязкость при 100 °C, мм²/с	17,30
Индекс вязкости	122
Температура вспышки по Кливленду, °C	226
Температура застывания, °C	-30
Общее щелочное число, мг KOH/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

00332
Банка емкостью 5 л

37528
Пакет в ящике, 15 л

32720
20 L Bag in Box

35037
Ведро емкостью 20 л

31077
Банка емкостью 20 л

10124
Бочка емкостью 60 л

31339
Бочка емкостью 200 л

34466
Бочка емкостью 200 л

10224
Бочка емкостью 208 л

34579
1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com