Информация о продукте 01.70.15

01-07-2025

Classic Monograde 30

Описание

Classic Monograde 30 минеральное незагущенное (SAE 30) моторное масло, специально разработанное для классических бензиновых и дизельных двигателей. Тщательно подобранные присадки обеспечивают следующие свойства масла Classic Monograde 30:

- великолепные смазывающие свойства
- высокий уровень защиты от износа
- эффективная защита от коррозии
- отсутствие эффекта отделения спекшейся грязи
- высокий уровень защиты от пенообразования
- полная совместимость с классическими уплотнениями и резиновыми деталями

Назначение

Classic Monograde 30 – минеральное моторное масло для классических двигателей внутреннего сгорания: современные моторные масла могут их повредить. Для бережной смазки дорогостоящих классических автомобилей компания Kroon-Oil разработала линейку Classic Oils. Эти масла специально разрабатывались для использования в классических автомобилях. Подходит для послевоенных классических бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува, для которых требуется улучшенное незагущенного моторное масло.

Характеристики

API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,883
Вязкость при 40 °C, мм²/с	103,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	11,70
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-18
Общее щелочное число, мг KOH/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

34534	35383	36852
Банка емкостью 1 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com