

Информация о продукте 01.70.20

17-05-2025

Classic Monograde 50

Описание

Classic Monograde 50 минеральное незагущенное (SAE 50) моторное масло, специально разработанное для классических бензиновых и дизельных двигателей. Тщательно подобранные присадки обеспечивают следующие свойства продукта:

- великолепные смазывающие свойства
- высокий уровень защиты от износа
- эффективная защита от коррозии
- отсутствие эффекта отделения спекшейся грязи
- высокий уровень защиты от пенообразования
- полная совместимость с классическими уплотнениями и резиновыми деталями

Назначение

Classic Monograde 50 – минеральное моторное масло для классических двигателей внутреннего сгорания: современные моторные масла могут их повредить. Для бережной смазки дорогостоящих классических автомобилей компания Kroon-Oil разработала линейку Classic Oils. Это полный ассортимент масел для классических автомобилей. Classic Monograde 50 подходит для послевоенных классических бензиновых и дизельных двигателей, для которых требуется улучшенное незагущенное моторное масло.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,899
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	240,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	18,80
Индекс вязкости	96
Температура вспышки по Кливленду, °C	258
Температура застывания, °C	-12
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Кислотное число, мг КОН/г	2,25
Сульфатная зольность, %	0,55

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



34535

Банка емкостью 1 л



34789

Бочка емкостью 60 л



34966

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.