

## Информация о продукте 01.70.45

17-05-2025

### Classic Multigrade 15W-40

#### Описание

Classic Multigrade 15W-40 — всесезонное минеральное моторное масло (SAE 15W-40) для классических бензиновых и дизельных двигателей. Базовые минеральные масла высочайшего качества и тщательно подобранные присадки обеспечивают следующие свойства масла Classic Multigrade 15W-40:

- великолепные смазывающие свойства
- высокий уровень защиты от износа
- стабильно высокий индекс вязкости, обеспечивающий всесезонное использование масла
- эффективная защита от коррозии
- отсутствие эффекта отделения спекшейся грязи
- высокий уровень защиты от пенообразования
- полная совместимость с классическими уплотнениями и резиновыми деталями

#### Назначение

Classic Multigrade 15W-40 – всесезонное минеральное моторное масло премиум-класса для классических бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Classic Multigrade 15W-40 идеально подходит для использования в классических автомобилях, выпущенных в 1960-х, 1970-х и начале 1980-х годов, для которых требуется моторное масло SAE 15W-40.

#### Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

#### Типичные характеристики

|   |        |
|---|--------|
| Плотность при 15 °C, кг/л               | 0,875  |
| Вязкость при -20 °C, мПа·с              | 6300   |
| Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | 103,40 |
| Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | 14,00  |
| Индекс вязкости                         | 137    |
| Температура вспышки по Кливленду, °C    | 232    |
| Температура застывания, °C              | -30    |
| Общее щелочное число, мг КОН/г          | 3,5    |
| Сульфатная зольность, %                 | 0,86   |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



34537

Банка емкостью 1 л



34611

Бочка емкостью 60 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.