Информация о продукте 01.70.55

04-07-2025

Classic Racing Oil 15W-50

Описание

Classic Racing Oil 15W-50 — полусинтетическое моторное масло высшего качества, специально разработанное для классических автогонок. Сочетание синтетических и качественных минеральных масел с тщательно подобранными присадками обеспечивают следующие свойства Classic Racing Oil 15W-50:

- великолепные смазывающие свойства, даже при очень высоких рабочих температурах
- высокий индекс вязкости
- очень высокая прочность на сдвиг
- высочайший уровень защиты от износа даже в экстремальных условиях
- гарантированно стабильный уровень давления масла
- высочайшие моющие и диспергирующие свойства
- высокий уровень защиты от коррозии и пенообразования

Назначение

Classic Racing Oil 15W-50 – полусинтетическое всесезонное моторное масло премиум-класса, специальная разработка для классических двигателей внутреннего сгорания высокой или сверхвысокой мощности. Это делает Classic Racing Oil 15W-50 идеальным продуктом для двигателей классических автомобилей, подготавливаемых для участия в автоспортивных соревнованиях. Также идеально подходит для использования в мощных двигателях послевоенных спортивных классических автомобилей после капремонта.

Характеристики

API SL/CF

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,868
Вязкость при -20 °C, мПа·с	4700
Вязкость при 40 °C, мм²/с	127,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	17,40
Индекс вязкости	151
Температура вспышки по Кливленду, °C	236
Температура застывания, °C	-33
Общее щелочное число, мг KOH/г	9,9
Кислотное число, мг KOH/г	2,58
Сульфатная зольность, %	1,25
HTHS, mPa.s	4,49
Летучесть по Noack, %	8,6

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

34539	35422	34591
Банка емкостью 1 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com