Информация о продукте 02.60.20

05-07-2025

Classic Gear LS 90

Описание

Classic Gear LS 90 — трансмиссионное масло (SAE 90) для гипоидных передач с ограниченным проскальзыванием классических автомобилей. Современные маловязкие трансмиссионные масла непригодны или малопригодны для коробок передач классических автомобилей. Для них Kroon-Oil разработала серию Classic Oils. Базовые минеральные масла премиум-класса и тщательный подбор присадок обеспечили следующие свойства:

- великолепные смазывающие свойства
- высокая эффективность в узлах с ограниченным проскальзыванием: идеально для самоблокирующихся дифференциалов
- высокий уровень защиты от коррозии
- высочайшие противозадирные свойства
- высокий уровень защиты от износа при высоких ударных нагрузках
- совместимость с классическими уплотнениями и резиновыми деталями
- высокий уровень защиты от вспенивания

Назначение

Classic Gear LS 90 – специальное трансмиссионное масло для гипоидных передач с ограниченным проскальзыванием. Данный продукт подходит для самоблокирующихся дифференциалов и других трансмиссий классических автомобилей, где требуется трансмиссионное масло для узлов с ограниченным проскальзыванием, соответствующее спецификации API GL-5.

Характеристики

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105B/C
Ford M2C 104-A
GM 1942380
ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,877
Вязкость при 40 °C, мм²/с	120,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	15,00
Индекс вязкости	125
Температура вспышки по Кливленду, °C	214
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг KOH/г	2,0
Кислотное число, мг KOH/г	1,27
Вязкость по Брукфильду при -26 °C, мПа·с	40700
Содержание кальция, мг/кг	240
Содержание цинка, мг/кг	0

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

34548
Банка емкостью 1 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com