

Информация о продукте 02.60.40

17-05-2025

Classic ATF A

Описание

Classic ATF A — минеральная жидкость для автоматических трансмиссий со специальными антифрикционными присадками, специально разработанная для фрикционных материалов, использовавшихся производителями автоматических коробок передач классических автомобилей. Базовые минеральные масла высочайшего качества и тщательно подобранные присадки обеспечивают следующие свойства Classic ATF F A:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- фрикционные характеристики под классические фрикционные материалы
- плавность и удобство переключения передач
- очень низкая температура потери текучести
- высокая стойкость к окислению
- высокая степень защиты от коррозии и пенообразования
- совместимость с классическими уплотнениями и резиновыми деталями

Назначение

Classic ATF A – минеральная трансмиссионная жидкость премиум-класса для автоматических и полуавтоматических трансмиссий классических автомобилей, для которых требуется фрикционный модификатор в соответствии со спецификациями A Suffix A (ATF Type A). Classic ATF A также подходит для использования в классических системах рулевого управления с усилением, а также в механических трансмиссиях классических моделей Mercedes-Benz, в том числе отвечающим требованиям спецификации MB 236.2.

Характеристики

GM Type A Suffix A

ATF Type A Suffix A (TASA), ATF Dexron B

GM Dexron B

DTFR 13C120

Ford M2C41-A/B

MB 236.2

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,857

Вязкость при 40 °C, мм²/с 39,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 7,22

Индекс вязкости 151

Температура вспышки по Кливленду, °C 224

Температура застывания, °C -42

Общее щелочное число, мг КОН/г 0,8

Сульфатная зольность, % 0,18

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



34550

Банка емкостью 1 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.