

## Информация о продукте 02.60.45

11-07-2025

### Classic ATF F

#### Описание

Classic ATF F — минеральное масло для автоматических трансмиссий без антифрикционных присадок. Фрикционные материалы современных автоматических трансмиссий отличаются по фрикционным характеристиками, поэтому современные масла мало подходят или совсем не подходят для классических автоматических трансмиссий.

Базовые минеральные масла премиум-класса и тщательный подбор присадок обеспечили следующие свойства:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- фрикционные характеристики под классические фрикционные материалы
- быстрое и точное переключение передач с минимальным проскальзыванием
- очень низкая температура потери текучести
- высокая стойкость к окислению
- высокая степень защиты от коррозии и пенообразования
- совместимость с классическими уплотнениями и резиновыми деталями

#### Назначение

Classic ATF F – минеральная трансмиссионная жидкость премиум-класса для автоматических и полуавтоматических трансмиссий классических автомобилей, для которых НЕ ТРЕБУЕТСЯ фрикционный модификатор в соответствии со спецификациями ATF Type F. Подходит для ряда классических моделей Ford США и Европы, а также для классических моделей British Leyland Motor Corporation и Volvo, оснащенных трансмиссией Borg Warner.

Classic ATF F также подходит для систем рулевого управления с усилением.

#### Характеристики

Ford M2C33-F/G

Ford M2C9007-AA

BorgWarner

Volvo 97330

#### Типичные характеристики

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Плотность при 15 °C, кг/л               | 0,851 |
| Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | 33,60 |
| Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | 7,40  |
| Индекс вязкости                         | 178   |
| Температура вспышки по Кливленду, °C    | 195   |
| Температура застывания, °C              | -45   |
| Общее щелочное число, мг КОН/г          | 1,6   |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.



## Доступные упаковки



34551

Банка емкостью 1 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.