Информация о продукте 01.20.51

12-10-2024

Multifleet SHPD 10W-40

Описание

Multifleet SHPD 10W-40 — современное универсальное моторное масло на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Multifleet SHPD 10W-40 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкий уровень зольности

Назначение

Multifleet SHPD 10W-40 – универсальное смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), эксплуатируемых круглый год при любых условиях. Также может использоваться, если в соответствии с требованиями производителя двигателя разрешено увеличить интервал замены (до 30 000 км).

Характеристики

ACEA A3/B4, E7
API CI-4 / SL
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,868
Вязкость при -25 °C, мПа·с	4910
Вязкость при 40 °C, мм²/с	87,70
Вязкость при 100 °C, мм²/с	13,70
Индекс вязкости	159
Температура вспышки по Кливленду, °C	222
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг KOH/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

35036	10065	10121	33857	10221
Ведро емкостью 20 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 200 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com