

## Информация о продукте 01.20.42

26-04-2024

### HDX 20W-50

#### Описание

HDX 20W-50 — моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости

#### Назначение

HDX 20W-50 – смазочное масло для эксплуатируемых круглый год бензиновых двигателей, а также малонагруженных дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

#### Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,889

Вязкость при -15 °C, мПа·с 7940

Вязкость при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с 159,00

Вязкость при 100 °C, мм<sup>2</sup>/с 17,30

Индекс вязкости 117

Температура вспышки по Кливленду, °C 244

Температура застывания, °C -24

Общее щелочное число, мг КОН/г 3,5

Сульфатная зольность, % 0,86

#### Доступные упаковки



00201



00327



35032



10116



10216

Бутылка емкостью 1 л Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.