Информация о продукте 01.10.22

12-10-2024

HDX 30

Описание

HDX 30 — незагущенное моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- очень высокие моющие и диспергирующие свойства
- высокая стойкость к окислению

Назначение

HDX 30 – смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, эксплуатируемых при малых нагрузках. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,883
Вязкость при 40 °C, мм²/с	103,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	11,70
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-18
Общее щелочное число, мг KOH/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55

Доступные упаковки

00206	31110	35044	34484	10107	10207	37748
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 5 л	Ведро емкостью 20 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л	1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com