

## Информация о продукте 01.10.22

24-04-2024

### HDX 30

#### Описание

HDX 30 — незагущенное моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- очень высокие моющие и диспергирующие свойства
- высокая стойкость к окислению

#### Назначение

HDX 30 – смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, эксплуатируемых при малых нагрузках. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

#### Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,892

Вязкость при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с 103,00

Вязкость при 100 °C, мм<sup>2</sup>/с 11,70

Индекс вязкости 98

Температура вспышки по Кливленду, °C 230

Температура застывания, °C -18

Общее щелочное число, мг КОН/г 3,5

Сульфатная зольность, % 0,55

#### Доступные упаковки



00206



31110



35044



10107



10207

Бутылка емкостью 1 л Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.