

Информация о продукте 01.20.10

17-05-2025

Bi-Turbo 15W-40

Описание

Bi-Turbo 15W-40 — универсальное минеральное моторное масло на основе первоклассных базовых масел селективной очистки. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- очень высокие моющие и диспергирующие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая стойкость к окислению
- высокая степень защиты от износа
- высокая степень защиты от коррозии и пенообразования
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкая испаряемость
- отсутствие отрицательного воздействия на каталитические нейтрализаторы

Назначение

Bi-Turbo 15W-40 – универсальное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, а также для двигателей на сжиженном нефтяном газе для легковых автомобилей и фургонов независимо от того, оснащены ли они работающей на выхлопных газах турбиной или каталитическим нейтрализатором. Для выбора оптимального способа использования см. справочную базу данных Kroon-Oil.

Характеристики

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,879
Вязкость при -20 °С, мПа·с	2800
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	88,90
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	13,50
Индекс вязкости	135
Температура вспышки по Кливленду, °С	230
Температура застывания, °С	-27
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,7
Сульфатная зольность, %	1,31
HTHS, мПа·с	3,85
Летучесть по Noack, %	9,8

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



00215
Бутылка
емкостью 1
л



33078
Банка
емкостью 4
л



00328
Банка
емкостью 5
л



37487
Пакет в
ящике, 15 л



35049
Ведро
емкостью
20 л



10074
Банка
емкостью
20 л



10128
Бочка
емкостью
60 л



33713
Бочка
емкостью
200 л



10228
Бочка
емкостью
208 л



33544
1000 L IBC