

## Информация о продукте 05.40.10

20-04-2024

### Atlantic 2T Outboard

#### Описание

Atlantic 2T Outboard — моторное масло для 2-тактных подвесных двигателей на основе тщательно подобранных высококачественных базовых масел. В продукт добавлены специальные беззольные присадки для 2-тактных двигателей, обеспечивающие следующие свойства:

- оптимальное смазывание всех узлов двигателя
- высокая эффективность очистки и защиты от износа и коррозии
- пониженная дымность

#### Назначение

Atlantic 2T Outboard подходит для всех 2-тактных навесных двигателей. Смешивается с топливом в соотношении 1:50 или другом рекомендованном производителем двигателя соотношении.

#### Характеристики

NMMA TC-W3

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,876
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	35,60
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	6,29
Индекс вязкости	126
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	107
Температура застывания, °С	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,7

#### Доступные упаковки



00217



35051



10130



33061

Бутылка емкостью 1 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.