Информация о продукте 01.30.52

25-04-2024

Armado Synth NF 10W-40

Описание

Armado Synth NF 10W-40 — сверхсовременное синтетическое дизельное моторное масло для двигателей коммерческих автомобилей с беспрецедентно высоким качеством. Использование синтетических базовых масел и самых современных технологий присадок позволило создать новые стандарты моторных масел для двигателей коммерческих автомобилей. Продукт имеет следующие свойства:

- снижение расхода топлива и очень низкий расход масла
- беспроблемный холодный запуск при очень низких температурах
- прочная смазочная пленка при самых жестких условиях эксплуатации
- высокая очищающая способность
- предотвращение износа двигателя
- идеально подходит для использования в механизмах с увеличенным интервалом замены масла, наиболее распространенных в настоящее время
- предотвращает полировку стенок цилиндров

Назначение

Armado Synth NF 10W-40 подходит для современных дизельных двигателей, эксплуатируемых в самых тяжелых условиях. Идеально для дизельных двигателей с низким уровнем токсичных выбросов (в том числе соответствующих EURO 3, 4 и 5) в сочетании с дизельным топливом с очень низким содержанием серы. Armado Synth NF 10W-40 разработано с учетом требований производителей для использования в моделях с очень большим интервалом замены масла (более 100 000 км) при сохранении очень длительного срока службы.

Характеристики

ACEA E4, E7
API CF
MAN M 3277
DTFR 15B120 (228.5)
MB 228.5
Scania LDF-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Deutz DQC III-10
MB 228.5
MTU Type 3
Scania LDF-2
DAF Extended Drain

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,863
Вязкость при -25 °C, мПа·с	5480
Вязкость при 40 °C, мм²/с	85,60
Вязкость при 100 °C, мм²/с	13,00
Индекс вязкости	152
Температура вспышки по Кливленду, °C	228
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг KOH/г	15,9
Сульфатная зольность, %	1,80

Доступные упаковки

35069
Банка емкостью 20 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com