

Информация о продукте 06.30.20

20-04-2024

Kroon-Oil LHM +

Описание

LHM+ — специальное гидравлическое масло на основе специально подобранных базовых масел с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- очень низкая температура потери текучести
- отсутствие негативного воздействия на маслостойкие уплотнения
- высокий уровень защиты от вспенивания

Назначение

LHM+ подходит для гидропневматической системы подвески автомобилей Citroën, а также для других механизмов автомобилей, для которых рекомендуется жидкость LHM. LHM+ соответствует последним требованиям Citroën.

Характеристики

PSA B71 2710

ISO 7308

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,837

Вязкость при -40 °C, мм²/с 1150

Вязкость при 40 °C, мм²/с 18,60

Вязкость при 100 °C, мм²/с 6,20

Индекс вязкости 330

Температура вспышки по Кливленду, °C 125

Температура застывания, °C -50

Кислотное число, мг КОН/г 0,05

Температура кипения (флегмы), °C 291

Анилиновая точка, °C 95

Доступные упаковки



04208



39038



14106



14216



35189

Бутылка емкостью 1 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л 1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.