

Информация о продукте 08.60.19

26-04-2024

Heat Transfer Oil 32

Описание

Heat Transfer Oil 32 — масляный теплоноситель, в состав которого входят очень тщательно подобранные и очищенные базовые масла, за счет чего продукт проявляет следующие свойства:

- высокая тепловая стойкость
- высокая стойкость к окислению
- уменьшение отложений в установке
- отсутствие коррозионной активности

Назначение

Heat Transfer Oil 32 используется как теплоноситель в замкнутых циркуляционных системах, работающих по принципу непрямого нагрева при высоких температурах (около 100 °С). Может использоваться в системах, нагреваемых до 300 °С, без инертного газа. При температуре 300–320 °С инертный газ должен создавать небольшое избыточное давление.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,870
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	32,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	5,36
Индекс вязкости	104
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-15

Доступные упаковки



57007



35419



12145



35209



12243

Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 200 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.