

## Информация о продукте 01.10.20

17-05-2025

### Motor Oil HDX 10W

#### Описание

HDX 10W — незагущенное моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

HDX 10W – смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, эксплуатируемых при малых нагрузках. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

#### Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,863
Вязкость при -25 °С, мПа·с	4040
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	38,20
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	5,60
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °С	205
Температура застывания, °С	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55

#### Доступные упаковки



35042



10070



10105



10205

Ведро емкостью 20 л   Банка емкостью 20 л   Бочка емкостью 60 л   Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.