

Информация о продукте 01.30.77

23-01-2021

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Описание

Armado Synth LSP Ultra 10W-40 — дизельное топливозономичное моторное масло высшего качества, изготовленное на основе технологии новейших присадок в сочетании с очень специализированными базовыми маслами. Это обеспечило следующие свойства этого моторного масла:

- очень высокие диспергирующие и моющие свойства
- низкая склонность к образованию твердых частиц: повышение срока службы сажевого фильтра
- очень высокая стойкость к коррозии и пенообразованию
- естественный высокий индекс вязкости
- низкий уровень сульфатной зольности и низкое содержание фосфора и серы (Low SAPS)
- очень высокая износостойкость: значительное снижение износа поршневых колец и стенок цилиндров
- снижение расхода топлива
- снижение затрат на техническое обслуживание

Назначение

Armado Synth LSP Ultra 10W-40 – топливозономичное смазочное масло для дизельных двигателей, которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях круглый год. Этот продукт идеально подходит для двигателей экологического класса EURO 4, EURO 5 и EURO 6, в сочетании с низкосернистым дизельным топливом. Это моторное масло подходит для двигателей, как оснащенных, так и не оснащенных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами. Это моторное масло относится к группе смазочных веществ Low SAPS.

Характеристики

ACEA E6, E7, E9

API CK-4/SN

Deutz DQC IV-10 LA

Mack EOS-4.5

MAN M 3477

MB-Approval 228.51

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K218/93K222

JASO DH-2

MTU Type 3.1

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °С, мПа·с	6410
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	98,20
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,50
Индекс вязкости	153
Температура вспышки по Кливленду, °С	220
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,7
Сульфатная зольность, %	0,98

Доступные упаковки



35330

Банка емкостью
5 л

32903

20 L Bag in Box



35331

Ведро емкостью
20 л

35332

Бочка емкостью
60 л

32197

Бочка емкостью
200 л

35333

Бочка емкостью
208 л