

Информация о продукте 08.10.25

17-05-2025

Perlus FG 46

Описание

Perlus FG 46 — высококачественное гидравлическое масло для фармацевтической и пищевой промышленности. Продукт изготовлен на основе смеси специально подобранных безопасных с пищевой точки зрения белых базовых масел и современных присадок. Вследствие этого, Perlus FG 46 отличается следующими свойствами:

- высочайший уровень износостойкости
- эффективная защита от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- высокие деэмульгирующие свойства
- высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- не токсичен

Назначение

Perlus FG 46 – гидравлическое масло, одобренное для применения в фармацевтической и пищевой промышленности. Этот продукт сертифицирован по категории H1, поэтому идеально подходит для оборудования, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

Характеристики

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л 0,870

Вязкость при 40 °С, мм²/с 46,00

Вязкость при 100 °С, мм²/с 6,90

Индекс вязкости 104

Температура вспышки по Кливленду, °С 232

Температура застывания, °С -20

Доступные упаковки



35347

20 L can



35349

Бочка емкостью 208 л