

Информация о продукте 08.10.26

17-05-2025

Perlus FG 68

Описание

Perlus FG 68 — высококачественное гидравлическое масло для фармацевтической и пищевой промышленности. Продукт изготовлен на основе смеси специально подобранных безопасных с пищевой точки зрения белых базовых масел и современных присадок. Вследствие этого, Perlus FG 68, отличается следующими свойствами:

- высочайший уровень износостойкости
- эффективная защита от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- высокие деэмульгирующие свойства
- высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- не токсичен

Назначение

Perlus FG 68 – гидравлическое масло, одобренное для применения в фармацевтической и пищевой промышленности. Этот продукт сертифицирован по категории H1, поэтому идеально подходит для оборудования, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

Характеристики

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,870

Вязкость при 40 °C, мм²/с 68,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 9,00

Индекс вязкости 106

Температура вспышки по Кливленду, °C 250

Температура застывания, °C -20

Доступные упаковки



35350

20 L can

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.