

Информация о продукте 08.60.37

25-04-2024

Abacot FG 220

Описание

Abacot FG 220 — редукторное масло премиум-класса для фармацевтической и пищевой промышленности. Продукт изготовлен на основе смеси специально подобранных безопасных с пищевой точки зрения белых базовых масел и современных присадок. Abacot FG 220 обладает следующими свойствами:

- стойкость к воздействию высокого давления и ударных нагрузок
- возможность использования в диапазоне температур от минус 5 до 160 °C
- эффективная защита от ржавления и коррозии
- высочайший уровень износостойкости
- высокий уровень защиты от пенообразования
- не образует покровный слой и/или отложения
- не токсичен

Назначение

Abacot FG 220 – безопасное для пищевых продуктов редукторное масло для использования в фармацевтической и пищевой промышленности. Сертифицировано по категории H1. Вот почему Abacot FG 220 особенно эффективно для смазки почти всех типов промышленных редукторов, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами.

Характеристики

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 СКВ

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,876
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	213,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	19,40
Индекс вязкости	103
Температура вспышки по Кливленду, °C	250
Температура застывания, °C	-9

Доступные упаковки



35356

20 L can



35358

Бочка емкостью 208 л