

Информация о продукте 08.60.38

29-01-2023

Abacot FG 460

Описание

Abacot FG 460 — редукторное масло премиум-класса для фармацевтической и пищевой промышленности. Продукт изготовлен на основе смеси специально подобранных, физиологически безопасных белых базовых масел и высокотехнологичных присадок, обеспечивая следующие свойства:

- стойкость к воздействию высокого давления и ударных нагрузок
- возможность использования в диапазоне температур от минус 5 до 160 °C
- эффективная защита от ржавления и коррозии
- высочайший уровень износостойкости
- высокий уровень защиты от пенообразования
- не образует покровный слой и/или отложения
- не токсичен

Назначение

Abacot FG 460 – безопасное для пищевых продуктов редукторное масло для использования в фармацевтической и пищевой промышленности. Сертифицировано по категории H1. Вот почему Abacot FG 460 особенно эффективно для смазки почти всех типов промышленных редукторов, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами.

Характеристики

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 СКВ

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,881
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	433,1
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	31,60
Индекс вязкости	105
Температура вспышки по Кливленду, °C	264
Температура застывания, °C	-12

Доступные упаковки



35359
20 L can



35361
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.