Информация о продукте 08.20.14

15-07-2025

Compressol FGS 46 H1

Описание

Compressol FGS 46 — полностью синтетическое масло высшего качества для винтовых компрессоров, специально разработанное для использования в фармацевтической и пищевой промышленности. Продукт изготовлен на основе смеси полностью синтетических полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел и современных присадок. Compressol FGS 46 обладает следующими особыми свойствами:

- очень высокая стойкость к окислению
- высочайшая термическая стойкость
- высочайший уровень износостойкости
- эффективная защита от ржавления и коррозии
- пригодность для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла
- сниженное энергопотребление
- не образует покровный слой и/или отложения
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- не токсичен

Назначение

Compressol FGS 46 – безопасное для пищевых продуктов полностью синтетическое компрессорное масло, одобренное для применения в фармацевтической и пищевой промышленности. Подходит как для винтовых, так и для ротационных пластинчатых компрессоров, эксплуатируемых под малыми нагрузками. Compressol FGS 46 сертифицировано по категории H1, поэтому идеально подходит для оборудования, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

Характеристики

DIN 51506 VDL
ISO-L-DAJ / DVC (According to ISO/DIS 6743-3)

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,857
Вязкость при 40 °C, мм²/с	45,37
Вязкость при 100 °C, мм²/с	7,84
Индекс вязкости	143
Температура вспышки по Кливленду, °C	276
Температура застывания, °C	-42

Доступные упаковки

35362
20 L can

35364
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com