

Информация о продукте 08.60.02

25-04-2024

Carsinus U 220

Описание

Carsinus U 220 — универсальная смазка на основе минерального масла для механических инструментов. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- стойкость к воздействию высокого давления и нагрузок;
- очень сильную адгезию к металлам;
- очень сильную способность сглаживать скачкообразное скольжение;
- очень эффективная защита от износа, коррозии и вспенивания.

Назначение

Carsinus U 220 может использоваться как комбинированная смазка для направляющих скольжения (прерывистого) механических станков, а также в соответствующих гидравлических системах и редукторах.

Характеристики

FZG 12

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,895
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	220,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	18,20
Индекс вязкости	95
Температура вспышки по Кливленду, °С	245
Температура застывания, °С	-15

Доступные упаковки



37089



35420



12162



12259

Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.