

Информация о продукте 10.10.03

26-04-2024

Kroon-Oil Antifreeze SP 14

Описание

Antifreeze SP 14 — антифриз премиум-класса с длительным сроком службы, изготовленный по запатентованной бессиликатной технологии на основе карбоксильных кислот. При помощи данной технологии Antifreeze SP 14 обеспечивает более длительную защиту от коррозии по сравнению со стандартными антифризами, что повышает срок службы наиболее уязвимых элементов, таких как радиаторы, водяные насосы и уплотнения. Мощные ингибиторы коррозии также предотвращают образование шлама и отложений в радиаторе, тем самым гарантируя оптимальное охлаждение в течение длительного срока. Antifreeze SP 14 был специально разработан для применения в двигателях/радиаторах, изготовленных из легких металлов, таких как алюминий, магний или их сплавы.

Назначение

Antifreeze SP 14 – антифриз зеленого/синего цвета с увеличенным интервалом замены для систем охлаждения автомобилей Peugeot и Citroën. Благодаря мощным ингибиторам коррозии Antifreeze SP 14 практически не подвержен старению, т. е. служит гораздо дольше, чем традиционные антифризы. Для достижения оптимальных результатов необходимо выполнить заливку на 100 %. Перед использованием разбавить антифриз деминерализованной водой в рекомендуемом соотношении.

Характеристики

Peugeot PSA B 71 5110

Citroen PSA B 71 5110

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,138
Показатель преломления смазки при 20 °С	1,440
Значение pH 33% водного раствора	8,4
Температура кристаллизации для 33 % об., °С	-17
Температура кристаллизации для 40 % об., °С	-23
Температура кристаллизации для 50 % об., °С	-36

Доступные упаковки



35488

Бутылка емкостью 1 л



35448

20 L can