

Информация о продукте 01.20.40

23-04-2024

HDX 10W-40

Описание

HDX 10W-40 — моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания.
- высокий и стабильный индекс вязкости.

Назначение

HDX 10W-40 – смазочное масло для эксплуатируемых круглый год бензиновых двигателей, а также малонагруженных дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5270
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	93,80
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,20
Индекс вязкости	154
Температура вспышки по Кливленду, °С	236
Температура застывания, °С	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,86

Доступные упаковки



00203

Бутылка емкостью 1 л



00303

Банка емкостью 5 л



35033

Ведро емкостью 20 л



10115

Бочка емкостью 60 л



10215

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.