

Информация о продукте 02.35.10

08-07-2024

Kroon-Oil SP Matic 2032

Описание

SP Matic 2032 — высококачественная синтетическая жидкость с увеличенным сроком службы для автоматических трансмиссий с гидротрансформаторами с блокировкой непрерывного проскальзывания. Продукт обладает следующими свойствами:

- очень высокая стойкость к окислению: повышение срока службы
- великолепные смазывающие свойства: оптимальная защита
- высокий уровень защиты от коррозии и пенообразования: эффективная защита
- очень низкая температура потери текучести, (т.е., возможность использования при экстремально низких температурах)
- отсутствие негативного воздействия на используемые уплотнения: предотвращение утечек

Назначение

SP Matic 2032 может применяться в автоматических коробках передач с гидротрансформаторами с блокировкой непрерывного проскальзывания. Часто используется в автоматических коробках передач многих известных производителей легковых автомобилей. Для выбора оптимального способа использования см. справочную базу данных Kroon-Oil.

Характеристики

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIN

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93

Voith 55.6335 / 55.6336

Volvo 97340 / 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,849
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	34,70
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	7,40
Индекс вязкости	188
Температура вспышки по Кливленду, °С	250
Температура застывания, °С	-48
Общее щелочное число, мг КОН/г	0,9

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



02230
Бутылка
емкостью 1 л



37617
Пакет в
ящике, 15 л



35476
15 L
POWERFLUSH
Bag in Box



32763
20 L Bag in
Box



56312
Ведро
емкостью 20
л



31134
Бочка
емкостью 60
л



31138
Бочка
емкостью
208 л



33092
1000 L IBC